



Sekundärbrennstoffe (sogenannter Fluff) werden bei einem Zementhersteller über Förderbänder zum Kalzinierofen transportiert. An einer Übergabestelle dieser Förderbänder wurde ein **Aufsatzfilter Infa-Jet AJN 302** installiert. Der durch die Bandübergabe aufgewirbelte Staub wird über die Filtergeräte abgeschieden und dem Transportprozess zurückgeführt.

Das Ausblasgeräusch der angeflanschten Ventilatoren wird durch Schalldämpfer reduziert. Die gesamte Einheit ist sehr kompakt ausgeführt.

Das Taschenfilter wurde für einen Volumenstrom von 2.700 m³/h und eine Rohgasstaubbelastung von 40 g/m³ ausgelegt.

Technische Daten

Filtertyp		Taschenfilter Infa-Jet AJN 302
Staubart		zerkleinerte Dachpappe, Abrieb, Sand, textile Fasern
Volumenstrom	[m ³ /h]	2.700
Rohgasstaubgehalt	[g/m ³]	< 40
Reststaubgehalt	[mg/m ³]	< 10
Filterfläche	[m ²]	30
Filterflächenbelastung	m ³ /m ² *minmax.	1,5

Was man bei Infastaub machen kann und wie wir ticken? [Hier](#) gibt es viele Infos.

Alle Anleitungen sowie wichtige PDF-Dateien finden Sie [hier](#).

Alle anstehenden Messetermine finden Sie [hier](#).

Abonnieren Sie hier unseren [Newsletter](#) und sichern sich Ihre kostenfreien Eintrittskarten zu unseren Messen.