



Bei der Produktion von Fleischwaren werden Zusatzstoffe und Gewürze benötigt. Diese werden in speziellen Anlagen nach Kundenwunsch gemischt und abgefüllt.

Der Entstaubungsprozess einer Mischer- und Abfüllanlage bei „hs Additive“ erfolgt nun durch zwei **Taschenfilter der Infa-Jet AJN** Baureihe zwei nachgeschalteten **Kassettenfiltern Infa-Micron MKR**. Der Reststaubgehalt liegt durch den HEPA Nachfilter bei max. 0,01 mg/m³.

Aufgrund der baulichen Gegebenheiten und der vorhandenen Fahrwege mussten viele Störkanten berücksichtigt werden und die Filteranlage entsprechend kundenspezifisch angepasst werden.

Technische Daten

Filtertyp	2 Taschenfilter Infa-Jet AJN , 2 nachgeschaltete Kassettenfilter Infa-Micron MKR (HEPA-Filter)	
Volumenstrom	[m ³ /h]	2x 3.600
Rohgasstaubgehalt	[g/m ³]	1 - 5
Reingasstaubgehalt	[mg/m ³]	max. 0,01
Filterfläche	[m ²]	2 x 45
Filtermaterial	Polyester-Nadelfilz, homogene Oberfläche, antistatisch	
Filterklasse	M und H14	

Was man bei Infastaub machen kann und wie wir ticken? [Hier](#) gibt es viele Infos.

Alle Anleitungen sowie wichtige PDF-Dateien finden Sie [hier](#).

Alle anstehenden Messetermine finden Sie [hier](#).

Abonnieren Sie hier unseren **Newsletter** und sichern sich Ihre kostenfreien Eintrittskarten zu unseren

Messen.