



Weiteres Zubehör / Other accessories / Autres accessoires:

- s. Reg. 9 + 10 / see chapter 9 + 10 / voir registre 9 + 10
- \* Steuergerät / Control unit / Coffret de commande
- \* Differenzdruck-Meßgerät / Differential press. instrument / Appareil de mesure
- \* Steuerluftrückführung / Venting of solenoid valve / Rejet de l'air des vannes
- \* Wartungseinheit / Maintenance unit / Unité d'entretien
- \* ZellenradSchleuse / Rotary valve / Sas rotatif

- Alle Stutzen lieferbar mit / Connecting piece available with/ Pièce de raccordement livrable avec:
- Flansch nach / Flange as per / Bride conforme à: DIN 24154/2
- oder Bördel / or clamping flange / ou bride bordée
- s. Reg. 9 / see chapter 9 / voir registre 9

Konstruktionsänderungen vorbehalten  
Dimensions subject to alterations!  
Cotes données sous réserve de modifications!

Filtertyp Type	Ø E [mm]	Gewicht Weight Poids [kg]	max. ± 0,5 bar	Gewicht Weight Poids [kg]	C 3 [mm]	Gewicht Weight Poids [kg]	C 4 [mm]	Gewicht Weight Poids [kg]	C 5 [mm]	Ø D 5 [mm]	Ø E 5 [mm]	Volumenstrom Flowrate Débit d'air max. [m³/h]	Volumenstrom							
													100	200	500	1000	1500	3000		
AJM ...-...S																				
500-300-0,6 S	80	7		20	30	400	5	375	~25		70	38								
500-550-1 S	80	7		20	45	600	5	375	~25		70	40								
500-1100-2 S	80	7		20	70	1200	5	375	~25		70	45								
710-550-2 S	100	10		35	50	600	7,5	455	~35		80	54								
710-1100-4 S	100	10		35	100	1200	7,5	455	~35		80	60								
900-550-3 S	125	14		50	62	600	10	510	~35		100	70								
900-1100-7 S	125	14		50	125	1200	10	510	~35		125	85								
1100-1100-11 S	200	20		80	160	1200	12	555	~45		160	120								
1100-1600-15 S	200	20		80	160	1200	12	555	~45		160	135								
1400-1100-17 S	250	30		110	180	1200	18	614	~45		200	150								
1400-1600-24 S	250	30		110	180	1200	18	614	~45		200	163								