



INFA-MINI-JET AJM

Variables Rundfilter-Programm als Patronenfilter

Highlights

Konstruktionsmerkmale

Optionen

Filtertypen

Highlights

Die INFA-MINI-JET Familie ist ein variables Rundfilter-Programm. Durch individuelle Konstruktionen sind kundenspezifische Ausführungen lieferbar. Die vollautomatisch arbeitenden Patronenfilter gewährleisten durch eine optionale Heißgasausführung, Druckfestigkeit und Gasdichtigkeit die Abscheidung von Staub und pulverförmigen Produkten sowohl aus der Abluft als auch aus Prozessgasen.

Während der Filtrationsphase erfolgt die Abreinigung der Filterpatronen in regelmäßigen Intervallen durch Druckluftimpulse (Jet-Puls Abreinigung). Die Filtergrößen des Patronenfilters decken einen Luftmengenbereich von 20 m³/h bis 12.000 m³/h ab.

Konstruktionsmerkmale

- > Basismodul bestehend aus
 - > geschlossenem Filterkopf
 - > Filterelementen
 - > pneumatischer Abreinigungseinheit
- > Erweiterbares Baukastensystem für flexible Anpassung an den Bedarfsfall
- > Gehäusefestigkeit bis +/- 50 mbar
- > Temperaturbereich bis 80 °C
- > Wahlweise Filterpatronen oder Filterschläuche
- > Einfacher Wechsel der Filtermedien zur Reingasseite mit Schnellspanneinrichtungen
- > Ausführung als
 - > Aufsatzfilter
 - > Einsteckfilter
 - > Standfilter (Entstaubungsgerät)

Optionen

- > Modulare Ergänzungsmöglichkeiten und Zubehör, z. B.
 - > Filterummantelung
 - > Unterteil mit Trichter und Staubsammeltopf
 - > Füllstandsmelder im Staubsammeltopf
 - > Absperrklappe
 - > Zellenradschleuse
 - > Ventilator
 - > Beobachtungsdeckel
 - > Sekundärfilterstufe
- > Alle Gehäuse- und Einbauteile oder Bauteile in Kontakt mit dem Produkt / Staub aus Edelstahl
- > Gehäusefestigkeit bis +/- 0,5 bar für druck- oder saugpneumatischen Betrieb
- > Explosionsgeschützte Ausführung nach Richtlinie 2014/34/EU (ATEX)
- > Druckstoßfeste Bauweise für reduzierten Explosionsdruck (z. B. 0,4 bar_ü oder 2,0 bar_ü) mit Entlastungsorgan oder für maximalen Explosionsdruck (9 bar_ü)
- > Druckfeste Bauweise bis 26 bar_ü
- > Elektronisches Steuergerät für zeittakt- oder differenzdruckgeregelter Filterabreinigung und Zusatzaggregate (Ventilator, Zellenradschleuse, etc.)
- > Steuerung und Motoren für Sonderspannungen, z. B. 500 V
- > Heißgasausführung bis 240 °C
- > Filtermedien in verschiedenen Qualitäten (z. B. lebensmittelunbedenklich nach Verordnung EU 1935/2005 und EU 10/2011)
- > Schallreduzierende Zusatzausrüstungen für den Betrieb in lärmsensiblen Umgebungen
- > Rohgasseitiger Filterwechsel bei fehlender Ausbauhöhe
- > Elektrische Beheizung des Filtergehäuses einschließlich Wärmeisolierung
- > Gasdichte Ausführung
- > Schwenkvorrichtung für den reingasseitigen Wartungsdeckel

Filtertyp	Filterfläche[m ²]	Druckluftverbrauch* [Nm ³ /h]	Maßblatt Nr.
300-500-1 P	1,2	k.A.	6030
300-1000-3 P	2,5	k.A.	6030
500-500-5 P	5	7	6011 / dsf 6021

Filtertyp	Filterfläche[m²]	Druckluftverbrauch* [Nm³/h]	Maßblatt Nr.
500 - 1000 - 10 P	10	7	6011 / dsf 6021
710-500-9 P	9	9	6011
710-1000-18 P	18	9	6011 / dsf 6021
710-1400-24 P	24	9	6011
900-500-15 P	15	9	6011
900-1000-30 P	30	9	6011 / dsf 6021
900-1400-42 P	42	9	6011
1100-1000-48 P	48	9	6011 / dsf 6021
1100-1400-66 P	66	9	6011
1400-1000-75 P	75	9	6011 / dsf 6021
1400-1400-105 P	105	9	6011

*6 bar bei 10 Sek. Pause

dsf = druckstoßfest

Downloads

Maßblätter Infa-Mini-Jet AJM

Anwendungsbeispiel

Informationsbroschüre

Ihre Ansprechpartner

Was man bei Infastaub machen kann und wie wir ticken? [Hier](#) gibt es viele Infos.

Alle Anleitungen sowie wichtige PDF-Dateien finden Sie [hier](#).

Alle anstehenden Messetermine finden Sie [hier](#).

Abonnieren Sie hier unseren [Newsletter](#) und sichern sich Ihre kostenfreien Eintrittskarten zu unseren Messen.